

Podaci o proizvodu

Aircol SW

Sintetska ulja za rashladne kompresore

OPIS

Castrol Aircol SW su sintetska ulja za rashladne kompresore poliol-esterske baze.

PRIMJENA

Preporučuju se za korištenje u rashladnim sustavima koji kao radni medij koriste HFC, posebice R134a

PREDNOSTI

Sintetsko bazno ulje korišteno u Aircol SW uljima u potpunosti je mješljivo sa HFC, posebice sa R134a, čak i pri temperaturama nižim od onih koje se uobičajeno postižu u rashladnim uređajima.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

Svojstvo	Standard	SW32	SW46	SW68	SW100	SW170	SW220
ISO VG	DIN 51519	32	46	68	100	150	220
Kinematička viskoznost: na 40°C, [mm ² /s]	DIN 51366	32	46	68	100	170	220
na 100°C, [mm ² /s]		5.4	6.9	8.5	11.4	17	19
Indeks viskoznosti	ISO 2909	123	111	102	97	97	97
Gustoća, 20°C, [kg/m ³]	ISO 12185	977	980	980	969	968	975
Tecište, [°C]	ISO 3016	-46	-42	-39	-30	-27	-27
Plamište, PMCC, [°C]	ISO 2719	233	235	245	235	235	250

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba