

Podaci o proizvodu

FLEXICLEAN

Lužnato vodomješljivo sredstvo za čišćenje i odmašćivanje

OPIS

FLEXICLEAN je višenamjenska lužnata tekućina sa širokom primjenom koja sadrži biorazgradive površinski aktivne tvari i inhibitore korozije. Ne sadrži jake kompleksone (strong complexing agents).

PRIMJENA

FLEXICLEAN je višenamjenski proizvod za široki raspon primjena u proizvodnji. Prikladan je za primjenu na gotovo svim metalima.

Može ga se koristiti:

- Kao sredstvo za procesna čišćenja u raznim uređajima kao što su npr. uređaji za tunelska pranja, potapanje u kadi, razni uređaji za ispiranja i ultrazvučne kupelji. Učinkovit je kod skidanja raznolikih onečišćenja kao što su emulzije, čista rezna i ulja za deformacije, sredstva za zaštitu korozije na bazi voštanih i masnih filmova, ulja i masti za podmazivanje ali i općih radioničkih nečistoća.
- Kao sredstvo za čišćenje alatnih strojeva, za središnje spremnike, pojedinačne spremnike ili druge onečišćene dijelove alatnih strojeva. Prikladan je za uklanjanje svih vrsta topivih tekućina za obradu metala uključujući i sintetiku, dodaje se u spremnik alatnog stroja dan prije izmjene i čišćenja i omogućava temeljitije i brže čišćenje spremnika.
- Kao sredstvo za čišćenje podova, zidova i sličnih površina koje je potrebno održavati.
- Kao sredstvo za vibracijske uređaje za finiširanje i čišćenje obradaka.

PREDNOSTI

- Snažni alkalni odmašćivač, kompatibilan sa raznolikim materijalima, ne šteti premazima ili brtvama, betonu ili plastici.
- Niska sklonost pjenjenju pri temperaturama startanja (prije zagrijavanja) – omogućuje brži start uređaja za pranje.
- Ne sadrži jake kompleksone – ne šteti naknadnoj obradi otpadnih voda.
- Raznolika primjena i kompatibilnost, za primjenu u raznim kvalitetama vode, smanjuje potrebu za različitim sredstvima u primjeni

UVJETI UPOTREBE

Doziranje	1 – 20 %, ovisno o stupnju i vrsti onečišćenja i načinu uporabe.
Temp. upotrebe	Od sobne do 80°C, ovisno o vrsti i stupnju onečišćenja i načinu uporabe.
Ručno	Pripremiti 5 – 10 % otopinu u vodi, nanijeti sa četkom na onečišćene dijelove i nakon čišćenja isprati sa vodom. Pod čistiti sa 1 – 5 % otopinom. Prilikom rada koristiti osobna zaštitna sredstva.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

Podaci o proizvodu

FLEXICLEAN

Lužnato vodomješljivo sredstvo za čišćenje i odmašćivanje

Uranjanje, ultrazvučna kupelj

Otopiti Flexiclean u vodi, 2- 20 % konc., koncentracija ovisi o vrsti i količini onečišćenja. Temperatura sredstva može biti od sobne do 80 C.

Rashladni sustavi alatnih strojeva

Dodati od 0.5 do 2% koncentrata u sustav dan prije pražnjenja.

Primjena na žutim metalima

Nakon pranja isprati u vodi kako bi se umanjila mogućnost tamnjenja površine

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

CASTROL FLEXICLEAN	
Izgled	PROZIRNA TEKUČINA
Boja	Smeđe - jantar
Gustoća pri 20°C	1150 [kg/m ³]
pH pri 2 % otopini u dest. vodi	11.5
Ukupna alkalnost, %NaOH	11

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba