

Podaci o proizvodu

Castrol Hyspin HVI 46 D

Detergentno hidrauličko ulje

OPIS

Castrol Hyspin HVI 46 D (stari naziv Vario HDX) je visokoučinkovito mazivo za alatne strojeve, razvijeno da zadovolji HLP-D standard za hidraulička ulja.

PRIMJENA

Castrol Hyspin HVI 46 D sadrži EP i mazive aditive koji omogućuju primjenu na kliznim stazama alatnih strojeva koji imaju kombinirane sustave za hidrauliku i podmazivanje kliznih staza, također se koristi u slučajevima gdje se isti fluid koristi i za hidrauliku i za podmazivanje prijenosnika. HLP-D ulja sadrže detergentne aditive koji zadržavaju nečistoće i oksidirano ulje u suspenziji, sprječavajući njihovo taloženje i stvaranje naslaga koje mogu otežati rad ventila, što vodi neispravnom radu sustava. Proizvođači alatnih strojeva sve više specificiraju HLP-D ulja, zbog njihovih prednosti koje omogućuju pouzdaniji rad sustava.

PREDNOSTI

HLP-D ulje sa detergentnim aditivima.

Vrlo visok indeks viskoznosti.

Aditivi za mazivost.

Održava čistoću i osigurava pouzdan rad u sustavima sa finim tolerancijama.

Prikladno za najširu primjenu, osigurava pouzdan rad kod širokog raspona temperature.

Sprječava slip-stick kliznih staza alatnih strojeva.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

TEST	Hyspin HVI 46 D
ISO klasifikacija	HLP-D 46
Kinematička viskoznost:	
pri 40 °C, mm ² /s	46
pri 100 °C, mm ² /s	7.8
Indeks viskoznosti	150
Gustoća pri 20 °C, kg/dm ³	0.875
Tecište, °C	-33
Plamište, °C	230

*

SKLADIŠTENJE, ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba