

## Podaci o proizvodu

### Castrol Optileb GR UF

Fiziološki sigurne masti za primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji

#### OPIS

Castrol Optileb GR UF (stari naziv Castrol Obeen UF) su masti za posebne namjene, prirodno su obojene i fiziološki sigurne te posjeduju NSF H1 certifikate. Zbog navedenog primjerene su za uporabu u prehrambenoj industriji, posebice gdje je moguć slučajni kontakt jestivog proizvoda (hrana, piće, farmaceutski proizvodi....) i maziva.

#### PRIMJENA

##### Optileb GR UF 000

- centralni sistem podmazivanja,
- linije za punjenje jogurta i instant hrane, linije za proizvodnju sira.

##### Optileb GR UF 00, 0

- podmazivanje reduktora i motora reduktora,
- centralni sistem podmazivanja kod linija za punjenje, pakiranje i kartoniranje.

##### Optileb GR UF 1 i 2

- za dugoročno podmazivanje ventila, brtvi, spojeva, ležajeva (kliznih, kotrljajučih...), za dozirke, strojeve za - pranje boca, strojeve za etiketiranje, sustave za pakiranje i zatvaranje boca ....

Optileb GR UF 2 sprječava zaljepljivanja kontaktnih površina, primjerice kod ventila..

#### PREDNOSTI

- ◆ OPTITEC® TEHNOLOGIJA.
- ◆ Fiziološki sigurno mazivo.
- ◆ Bez mirisa, okusa i boje.
- ◆ Otporna na vruću vodu.
- ◆ Odlična pumpabilnost.
- ◆ Pruža odličnu zaštitu od korozije.
- ◆ Osigurava zaštitu od habanja.
- ◆ Temperature primjene: Optileb GR UF 000, 00, 0 od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$   
Optileb GR UF 1 i 2 od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$  .

#### NAPOMENE

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača stroja.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

**MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina**

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: [minaco.doo@bih.net.ba](mailto:minaco.doo@bih.net.ba) Web: [www.minaco.ba](http://www.minaco.ba)

## Podaci o proizvodu

### Castrol Optileb GR UF

#### KARAKTERISTIČNA FIZIKALNA SVOJSTVA

	GR UF 000	GR UF 00	GR UF 0	GR UF 1	GR UF 2	Standard
Boja	Jantarna (PROZIRNA)				VIZUALNA	
Uguščivač/baza	Alu-kompleks/sint.ulje				-	
Konzistencija - NLGI razred	000	00	0	1	2	DIN 51818
Penetracija Pw 60, [0.1mm]	460	420	370	320	280	DIN ISO 2137
Točka kapanja, [°C]	170	195	215	225	230	DIN 51807 T.1
Otpornost na vodu pri + 90°C	0				DIN 51802	
Zaštita od korozije (SKF Emcor)	0/1				DIN 51802	
Korozija na bakru pri +100°C	1B				DIN 51811	

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

#### ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mјere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

**MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina**

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: [minaco.doo@bih.net.ba](mailto:minaco.doo@bih.net.ba) Web: [www.minaco.ba](http://www.minaco.ba)