

Podaci o proizvodu

TECHNICLEAN AS 58 Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje

OPIS

Techniclean AS 58 je otapalo za čišćenje i odmašćivanje na bazi izoparafina. Brzo se suši i ima niski intenzitet mirisa. Ima izvrsna svojstva otapanja te je kompatibilno sa svim metalnim i većinom nemetalnih površina. Techniclean AS 58 posebno je razvijen kao alternativa kloriranim otapalima za čišćenje.

SVOJSTVA

- ◆ Sadržaj aromata < 10 ppm.
- ◆ Neutralnog mirisa.
- ◆ Dobro svojstvo otapanja životinjskih, biljnih i mineralnih masti i ulja.
- ◆ Izvrsno svojstvo čišćenja, bez rezidua na površini.
- ◆ Kratko vrijeme sušenja obradaka.

PRIMJENA

Uranjanje

Dijelovi trebaju biti potpuno uronjeni, vrijeme čišćenja ovisi o težini onečišćenja.

Ultrazvučna kupelj

Dijelovi trebaju biti potpuno uronjeni.

Odmašćivanje u pari

Proizvod je testiran za korištenje u uređajima namijenjenim za ugljikovodična otapala. Ne smije se koristiti u uređajima namijenjenim kloriranim otapalima (trikloretilen).

Ručno čišćenje

Može se koristiti nanošenjem četkom ili sprejem. Nakon čišćenja prebrisati površinu.

NAPOMENE

Može uzrokovati bubrenje nekih vrsta guma tijekom dugotrajne izloženosti. Ne bi se trebao koristiti za čišćenje električne opreme pod naponom.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Izgled | | Bijela tekućina |
| Gustoća pri 20°C, [kg/m ³] | DIN 51757 | 763 |
| Plamište, °C | DIN 51758 | >56 |
| Raspon vrenja, °C | ASTM D86 | 179-192 |

SKLADIŠTENJE , ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C. Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura točnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegove prilagodbe novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar točno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

ABC Maziva d.o.o., Lopatinečka 7 , 10000 Zagreb, Hrvatska,

tel.: 00385 (1) 600 2299, fax.: 00385 (1) 600 2291, e-mail: ured@abcmaziva.com