

Podaci o proizvodu

Variocut B 30

Visokoučinkovito čisto režno ulje

OPIS

Castrol Variocut B30 je čisto režno ulje koje ne sadrži aditive na bazi klora.

PRIMJENA

Castrol Variocut B30 je visokoučinkovito ulje za provlačenje i druge teške operacije obrade inoxa i čelika visoke čvrstoće. Također je prikladan za operacije kao što su odvalno glodanje zupčanika i narezivanje ili valjanje navoja.

Sadrži aktivni sumpor te nije kompatibilan sa žutim metalima.

	Sivi ljev	Nisko do srednje leg.čelik	Visoko leg.čelik	Legure titana	Aluminijske legure	Legure bakra
Honanje/superfinaš	-	-	-	-	-	-
Brušenje	-	-	-	-	-	-
Bušenje	-	-	-	-	-	-
Provlačenje, odvalno glodanje	+	++	++	-	-	-
Glodanje, tokarenje	+	+	++	-	-	-

PREDNOSTI

- Napredna tehnologija aditiva omogućuje mazivost pri visokim pritiscima te na taj način smanjuje troškove kroz produljenje radnog vijeka alata.
- Poboljšana kvaliteta površine i povećane brzine obrade povećava ukupnu efikasnost obrade.
- Ne sadrži klor te se stoga može zbrinjavati kao otpadno ulje.

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

Izgled	-	Jantarna
Gustoća pri 15 °C, [kg/m ³]	DIN 51757	888-741
Kinematička viskoznost pri 40 °C, [mm ² /s]	DIN 51562	23
Plamište, [°C]	ISO 2592	>160
Korozija na bakru (3 h @100°C)	ISO 2160	4c

DJELOTVORNE TVARI

esteri	sumpor		P	Ca	Zn	Cl
	aktivan	neaktivan				
+	+	+	+	-	-	-

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

Podaci o proizvodu

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba