

Podaci o proizvodu

VARIOCUT C 462 Visokoučinkovito režno ulje

OPIS

Castrol Variocut C 462 je čisto režno ulje bez klora ili teških metala. Sastoji se od visokorafinirane parafinske baze uz dodatak aditiva za poboljšanje podmazivanja na bazi estera.

PRIMJENA

	Sivi ljev	Nisko do srednje leg. čelik	Visoko leg. čelik	Legure titana	Aluminijske legure	Legure bakra
Honanje/superfinaš	-	-	-	-	-	-
Brušenje	-	-	-	-	-	-
Bušenje	-	-	-	-	+	+
Provlačenje, odvalno glodanje	-	-	-	-	+	+
Glodanje, tokarenje	+	+	-	+	+	+

PREDNOSTI

- Napredna tehnologija aditiva daje odlična svojstva podmazivanja i niže troškove proizvodnje kroz produljeni radni vijek alata.
- Poboljšana kvaliteta obrađene površine i povećanje režima omogućuju poboljšanja efikasnosti
- Kompatibilnost sa najrazličitijim materijalima omogućuje smanjenje različitog broja proizvoda u proizvodnji
- Tehnologija bez klora i teških metala ima blaži utjecaj na okoliš i smanjuje troškove zbrinjavanja

KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA

Izgled	Žuta tekućina
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	22
Plamište, °C	>180
Gustoća pri 15 °C, kg/dm ³	0.873
Korozija na bakru	1b

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA

Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuće zaštitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura tačnost napisanih podataka. Navedene informacije su podložne izmjenama zbog mogućih promjena formulacije u svrhu poboljšavanja proizvoda i njegovog prilagođavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tržišta. Tehnički podaci su prosječne vrijednosti koje leže unutar tačno određenih specifikacija. Sigurnosno tehničke liste i svi tehnički podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedećoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba